

RIKKAÄES

AS 600 M1 / AS 900 M1 / AS 1200 M1

MONITAITURI MODERNEILLE LUOMUTILOILLE



Versio: 1.0 FI / Art.Nr.: 00210-3-644

AMBITION. PASSION. VISION.



TOIMINTATAPA

TOIMINTAPERIAATE

Äestyksessä piikit kaivavat maata enintään 2–3 cm:n syvyyteen asti maankuoren ylimmän kerroksen rikkomiseksi ja murentamiseksi. Siten saavutetaan tehokkaampi maan ilmastaminen ja keskeytetään kapillaari-ilmio. Äestyksen tärkeimpänä tehtävänä on rikkaruohon poistaminen. Kun piikit muokkaavat peltoa, ne levittävät ja repivät itämis- tai taimettumisvaiheessa olevat rikkakasvit ja nostavat ne maan pinnalle, missä ne kuivuvat ja näivettyvät. Siten rikkakasvikantaa saadaan pienennettyä noin 90 %.



PIIKKIEN OMINAISUUDET

Ratkaisevan työn tekevät 7 mm:n piikit, jotka on järjestetty 31,25 mm:n etäisyydelle toisistaan kuuteen riviin. Tämä rivien välinen etäisyys on valittu huolellisten testien perusteella. Näin saavutetaan tasainen työn jälki koko työleveydellä kaikissa lohkoissa. Rikkaakeen piikkien 20 mm:n pituisen kulutusosan ansiosta käyttöikä on pitempi. Lisäksi piikkien suurempi taipumiskulma takaa parhaan äestystuloksen.



YHDISTÄMISMAHDOLLISUUDET

Rikkaäestä voidaan käyttää yhdessä sähkötoimisella tai hydraulisella puhaltimella varustettujen pneumaattisten kylvökoneiden PS 120 M1 – PS 500 M2 kanssa.



RIKKAÄKEEN ETUJA

TARKKA

- Tasainen työn jälki.
- Yksittäiset piikkilohkot myötäilevät pellon pintaa toisistaan riippumatta.
- Piikkien suurempi taipumiskulma takaa parhaan äestystuloksen.
- Piikkilohkot myötäilevät jatkuvasti maan pintaa ketjukiinnityksen ansiosta.
- Piikkilohkojen tasainen kuormitus epätasaisessa maastossa kunkin yksittäisen haarukan erillisen kiinnityksen ja sivuttaisen tasapainotuksen ansiosta.

MONIPUOLINEN

- Asennettavissa 6 mm:n, 7 mm:n ja 8 mm:n piikit.
- Tukipyörät voidaan säätää raidelevyyden mukaan.
- AS 600 voidaan laajentaa 9 m:iin ja AS 900 12 m:iin.
- Kulku on rauhallinen 8-tuumaisten tukipyörien ansiosta.

KÄTEVÄ

- Pitempi käyttöikä piikkien 20 mm:n pituisen kulutusosan ansiosta.
- Pehmeästi taitettava käyräohjauksen ja pidemmän hydraulisynterinin ansiosta.
- Äkeen liittäminen on helppoa vetovarsien kielekkeiden ansiosta.
- Kätevä lohkoittainen piikkien säätömahdollisuus ruuvittoman liitäntän ansiosta.
- Sivulohkojen automaattinen kääntö rinnakkaisohjauksen ansiosta.





TEKNISET TIEDOT

	AS 600	AS 900, jäykkä	AS 900 Saksityyppinen taitto	AS 1200 Saksityyppinen taitto
Työleveys	6 m	9 m	9 m	12 m
Kuljetusmitat metreinä (taitettuna) K x L x S	3,10 x 3,00 x 2,20	3,80 x 3,00 x 2,20	3,55 x 3,00 x 2,40	3,55 x 3,00 x 2,40
Nettopaino	670 kg	950 kg	1150 kg	1300 kg
Piikkien pituus	450 mm			
Piikin läpimitta	6, 7 tai 8 mm			
Piikkiväli	31,25 mm			
Piikkien määrä	192 kpl	288 kpl	288 kpl	384 kpl
Piikkimäärä lohkoa kohden	48 kpl			
Viljelyluokitus	KAT 2 tai KAT 3N			
Tukipyörät (18,5x8-8" renkaat)	2 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl
Traktorin teho	44 kW / 60 PS	51 kW / 70 PS	59 kW / 80 PS	66 kW / 90 PS

Taittamiseen vaaditaan kaksitoiminen ohjauslaite

Saksityyppinen taitto: Suosittelemme hydraulista piikkien säätöä käytön helpottamista varten ja taiton parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi!

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Täydellinen kone, jossa on 1,5 m:n levyiset piikkilohkot
- Tukijalat
- Kahva kaikissa tukipyörissä korkeuden säätämistä varten

KÄYTTÖALUEET

- Sokkoäestys
- Viljakasvit, maissi, palkoviljoihin erikoistunut viljely: kurpitsa, auringonkukka jne.

OTA HETI YHTEYTTÄ!



Pidätämme oikeuden painovirheisiin ja muutoksiin. Kaikki kuvat ovat symbolikuvia. Kuvat: © APV, © Christian Postl

 APV - Technische Produkte GmbH
 Zentrale: Dallein 15
AT - 3753 Hötzensdorf

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at



Brigitte KODATSCH
Mobil: +43 664 2615715
Tlf.: +43 2913 8001-432
brigitte.kodatsch@apv.at